

RENEGADE™ 500 EFI (CE)

	SPÉCIFICATIONS	RENEGADE 500 EFI (CE)
MOTEUR	Type	499,6 cc, 4-temps, 2 cyl. en V, refroidi par liquide, simple arbre à cames en tête (SACT), 8 soupapes
	Alésage et course	82 x 47 mm
	Couple	< 15 kW
	Système d'alimentation	EFI, carter de papillon de 46 mm, injecteur Siemens [‡] VDO
	Système de démarrage	Électrique
	Transmission	CVC, sous-transmission avec hautes et basses vitesses, stationnement, point mort et marche arrière, frein moteur optimisé
	Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4, arbre de commande avec différentiel avant Visco-Lok [†]
	Émissions CO	Approuvé Euro-2
CHÂSSIS	Cadre	CLE™
	Suspension avant/Course	Bras triangulaires doubles de type RS, bras supérieur en aluminium forgé/ Amortisseurs de type contrôle de mouvements, 8,5 po (216 mm)
	Suspension arrière/Course	TTI™ indépendante de type RS/ Amortisseurs de type contrôle de mouvements, 9 po (229 mm)
	Freins avant	2 disques hydrauliques
	Freins arrière	1 disque centralisé avec étrier hydraulique
	Pneus avant	ITP [‡] Holeshoot [‡] ATR – 25 x 8 x 12 po (635 x 203 x 305 mm)
	Pneus arrière	ITP [‡] Holeshoot [‡] ATR – 25 x 10 x 12 po (635 x 254 x 305 mm)
	Roues	Centre en aluminium moulé
DIMENSIONS	L x L x H (po)	86 x 46 x 45 po
	L x L x H (mm)	2184 x 1168 x 1143 mm
	Empattement	51 po (1295 mm)
	Hauteur du siège	34,5 po (877 mm)
	Poids à sec	617 lbs (280 kg)
	Garde au sol	11 po (279 mm)
	Capacité de support	35 lbs (16 kg)
	Capacité de remorquage	1300 lbs (590 kg)
CARACTÉRISTIQUES	Réservoir de carburant	5,3 gal US (20 L)
	Instruments	Indicateur multifonctionnel : Indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre cumulatif et journalier, compteur horaire, jauge de carburant, position de rapport de vitesse, indicateur 4 x 4, diagnostics, arrêt automatique après 15 minutes.
	Antivol	D.E.S.S. (Système de sécurité encodé numériquement)
	Rangement	Rangement arrière de 1 gal US (3,7 L)
	Système électrique	Précâblé pour treuil
	Éclairage	4 phares à projection haute densité (60 W) fixés aux ailes avec feu arrière de frein, 4 clignotants. Approuvé CE.
	Prise c.c.	Type allume-cigares, connecteur standard à l'arrière (15 A)
	Avertisseur sonore	Klaxon
Couleur disponibles	Rouge vipère	



Renegade™
500 EFI

© 2008 Bombardier Produits Récréatifs inc.(BRP). Tous droits réservés. ™ Marques de commerce ® et marques déposées ainsi que le logo BRP de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. ‡ Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. BRP se réserve le droit de modifier en tout temps les spécifications, prix, design et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements, et ce, sans encourir d'obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être munis de caractéristiques en option. BRP suggère fortement à tous les conducteurs de quad de suivre un cours de formation sur la sécurité. Conduire un quad peut être dangereux. Pour votre sécurité, le conducteur et le passager doivent porter un casque, des lunettes de protection, ainsi que les vêtements de protection appropriés à la conduite d'un quad. Ne roulez jamais sous l'influence d'alcool ou de drogues. Ne roulez pas de manière imprudente. Évitez de rouler à une vitesse excessive sur toutes les surfaces, particulièrement sur des terrains irréguliers. Assurez-vous de respecter l'âge minimal imposé par la loi pour la conduite d'un quad. Ne jamais prendre de passager sur un quad qui n'est pas spécialement conçu à cet effet. BRP insiste pour que vous ROULIEZ PRUDEMMENT sur les terrains publics et privés. Conduisez de façon responsable. Les quads Outlander MAX : BRP recommande que le passager d'un quad soit au moins âgé de 12 ans.

can-am

