

RENEGADE™ 800R EFI (CE)

SPÉCIFICATIONS RENEGADE 800R EFI (CE)

MOTEUR

Type	799,9 cc, 4-temps, 2 cyl. en V, refroidi par liquide, simple arbre à cames en tête (SACT), 8 soupapes
Alésage et course	91 x 62 mm
Couple	< 15 kW
Système d'alimentation	EFI, carter de papillon de 46 mm, 2 injecteurs Siemens [†] VDO
Système de démarrage	Électrique
Transmission	CVC, sous-transmission avec hautes et basses vitesses, stationnement, point mort et marche arrière, frein moteur optimisé
Rouage d'entraînement	Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4, arbre de commande avec différentiel avant Visco-Lok [†]
Émissions CO	Approuvé Euro-2



Renegade™
800R EFI

CHÂSSIS

Cadre	CLE™
Suspension avant/Course	Bras triangulaires doubles de type RS, bras supérieur en aluminium forgé/Amortisseurs HPG, 8,5 po (216 mm)
Suspension arrière/Course	TTI™ indépendante de type RS/Amortisseurs HPG, 9 po (229 mm)
Freins avant	2 disques hydrauliques
Freins arrière	1 disque centralisé avec étrier hydraulique
Pneus avant	ITP [‡] Holeshoot [‡] ATR – 25 x 8 x 12 po (635 x 203 x 305 mm)
Pneus arrière	ITP [‡] Holeshoot [‡] ATR – 25 x 10 x 12 po (635 x 254 x 305 mm)
Roues	Centre en aluminium moulé



Renegade™
800R EFI X™

DIMENSIONS

L x L x H (po)	86 x 46 x 45 po
L x L x H (mm)	2184 x 1168 x 1143 mm
Empattement	51 po (1295 mm)
Hauteur du siège	34,5 po (877 mm)
Poids à sec	617 lbs (280 kg)
Garde au sol	11 po (279 mm)
Capacité de support	35 lbs (16 kg)
Capacité de remorquage	1300 lbs (590 kg)
Réservoir de carburant	5,3 gal US (20 L)

CARACTÉRISTIQUES

Instruments	Indicateur multifonctionnel : Indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre cumulatif et journalier, compteur horaire, jauge de carburant, position de rapport de vitesse, indicateur 4 x 4, diagnostics, arrêt automatique après 15 minutes.
Antivol	D.E.S.S. (Système de sécurité encodé numériquement)
Rangement	Rangement arrière de 1 gal US (3,7 L)
Système électrique	Précâblé pour treuil
Éclairage	4 phares à projection haute densité (60 W) fixés aux ailes avec feu arrière de frein, 4 clignotants. Approuvé CE.
Prise c.c.	Type allume-cigares, connecteur standard à l'arrière (15 A)
Avertisseur sonore	Klaxon
Couleur disponible	Rouge vipère

Les modèles illustrés peuvent varier d'un pays à l'autre.

ENSEMBLE
DISPONIBLE

Contenu de l'ensemble X	Amortisseurs avant KYB HPG piggyback avec réglage de la compression à haute et basse vitesse, de la détente et de la précharge des ressorts. Amortisseurs arrière KYB HPG avec réservoir en retrait ayant réglage de la compression à haute et basse vitesse, de la détente et de la précharge des ressorts. Roues noires avec centre en aluminium moulé et anneau de renforcement. Plaque de protection centrale en aluminium. Guidon avec déflecteurs d'air. Guidon profilé en aluminium avec coussinet carré. Graphiques du modèle X. Housse de siège du modèle X.
Couleur disponible X	Noir avec graphiques du modèle X

© 2008 Bombardier Produits Récréatifs inc.(BRP). Tous droits réservés. ™ Marques de commerce ® et marques déposées ainsi que le logo BRP de Bombardier Produits Récréatifs inc. ou de ses sociétés affiliées. † Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. BRP se réserve le droit de modifier en tout temps les spécifications, prix, design et caractéristiques de ses modèles et de leurs équipements, et ce, sans en encourir d'obligations. Certains des modèles illustrés peuvent être munis de caractéristiques en option. BRP suggère fortement à tous les conducteurs de quad de suivre un cours de formation sur la sécurité. Conduire un quad peut être dangereux. Pour votre sécurité, le conducteur et le passager doivent porter un casque, des lunettes de protection, ainsi que les vêtements de protection appropriés à la conduite d'un quad. Ne roulez jamais sous l'influence d'alcool ou de drogues. Ne roulez pas de manière imprudente. Évitez de rouler à une vitesse excessive sur toutes les surfaces, particulièrement sur des terrains irréguliers. Assurez-vous de respecter l'âge minimal imposé par la loi pour la conduite d'un quad. Ne jamais prendre de passager sur un quad qui n'est pas spécialement conçu à cet effet. BRP insiste pour que vous ROULIEZ PRUDEMMENT sur les terrains publics et privés. Conduisez de façon responsable. Les quads Outlander MAX : BRP recommande que le passager d'un quad soit au moins âgé de 12 ans.

can-am

